

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-line-interactive-3000va-cw-8xiec-c13-usb-rs232lcd-poe-p-25177.html>



Zasilacz Line-Interactive 3000VA CW 8xIEC C13, USB, RS232LCD POE

Cena brutto	2 627,00 zł
Cena netto	2 135,77 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2T0000009
Kod producenta	VI 3000 CW IEC
Kod EAN	4260074981629

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria line-interactive zasilaczy UPS z pełną falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, UPS będzie również chronić bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazdka i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach topologii line-interactive. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pomocą opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

Akcesoria w zestawie:	SNMP - 10120505 EMD dla SNMP - 10120544 Moduł baterijny (8x9Ah) - 10134050
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	2.3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	6
Gniazdka we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	4
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	2100
Moc pozorna:	3000 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	20.3
Wymiary:	Długość: 455 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe