

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-sinline-1600-3u-19-cali-rack-l-inter-hid-p-25032.html>

Zasilacz SINLINE 1600 3U 19 cali RACK L-inter. HID



Cena brutto	2 200,00 zł
Cena netto	1 788,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEL2RSL16HID
Kod producenta	W/SL00RM-001K60/07
Kod EAN	5907683606497

Opis produktu

Seria SINLINE USB Rack Złącza do montażu w szafach 19 " i profesjonalne zabezpieczenia małych sieci komputerowych: serwery, stacje robocze i stanowiska DTP.

Zasilacze serii SINLINE USB Rack wyposażone są w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy: Clear Digital Sinus (CDS), który jest sprzętowym systemem cyfrowym obsługującym, podczas pracy sieciowej, jak i bateryjnej, generowanie na wyjściu zasilacza UPS czystym, sinusoidalnym kształcie sygnału oraz Cool Battery Charging (CBC), który w istotny sposób przyczynia się do przedłużenia żywotności baterii.

Seria posiada także interfejs USB i układ automatycznej kontroli napięcia usług AVR.

Zastosowanie: Serwery, komputery PC, terminale komputerowe, urządzenia wrażliwe na zaniki napięcia, urządzenia telekomunikacyjne. Seria SINLINE USB Rack to inteligentne i bezpieczne zasilanie sprzętu komputerowego z gwarantowaną czystą sinusoidą na wyjściu przy pracy bateryjnej.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):
Funkcje specjalne:

Gniazda we/wy:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:

Przyłącze zasilania UPS IEC320 C14 IEC320 C20 Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) 6 x IEC320 C13 Sygnalizacja Akustyczno optyczna; diodowa Interfejsy komunikacyjne USB 2.0 Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 LAN 1 Gbit/s Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft Professional line-interactive 3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE System DPC - Cyfrowa kontrola mocy System CDS - Clear Digital Sinus System CBC - ładowanie chłodnego akumulatora Zimny start - możliwość korzystania z urządzenia bez podłączonej sieci zasilającej AVR - automatyczna regulacja napięcia Zabezpieczenie przed zwarciem Dołączone oprogramowanie monitorująco - zarządzające Obsługa serwisowa w systemie Door-to-Door Interfejs komunikacyjny USB Filtr sieci LAN System konfiguracji sieci Rozszerzony tryb progów przełączania Elektroniczny wyłącznik 1 x USB (Type B) Czarny 3 1 (230V) 1040 1600 VA 230

Pojemność akumulatora:	5
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	Rodzina zasilaczy: SINLINE USB Zastosowanie: Małe biuro i dom, Serwerownia Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1/1 Moc wyjściowa pozorna [VA]: 1600 Moc wyjściowa czynna [W]: 1040 Topologia: VI (line-interactive) Typ obudowy: Rack
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	26.5
Wymagania środowiskowe:	Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40 Chłodzenie: Naturalne
Wymiary:	132 (3U) x 483 (19) x 400 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwzwarciowe