

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-smartups-srt1500rmxli-nc-srt1-5kva-1-5kw-rack-nmc-p-24822.html>

Zasilacz SmartUPS

SRT1500RMXLI-NC

SRT1.5kVA/1.5kW Rack NMC



Cena brutto	10 269,00 zł
Cena netto	8 348,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO2USRT0BRN
Kod producenta	SRT1500RMXLI-NC
Kod EAN	731304340294

Opis produktu

APC Smart UPS UPS 1500VA RM 230V z kartą sieciową

Wysoka gęstość, podwójna konwersja i skalowalna ochrona zasilania online.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Gniazda we/wy:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:
Oprogramowanie:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

Płyta CD z oprogramowaniem, Kabel komunikacyjny, Wymienny przewód zasilający odpowiedni dla danego kraju, Dysk CD z dokumentacją, Instrukcja instalacji, Karta do zarządzania siecią, Wsporniki do montażu w szafie, Elementy do montażu w szafie, Szyny do podtrzymywania szaf, Czujnik temperatury, Kabel USB, Karta gwarancyjna.

on-line double conversion
3
1 x USB 2.0
Czarny
1
1 (230V)
1500
1500 VA
230
PowerNet MIB v 4.2.8
Typ G Brytyjska
6 x IEC-C13
Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50 / 60Hz +/- 3Hz Częstotliwość wejściowa: 40 - 70 Hz (automatyczna regulacja czułości) Długość przewodu zasilającego: 1,83 metra Poziom hałasu 1 metr od powierzchni urządzenia: 50,0 dBA Klasa ochrony: IP 20 Rack (Switche/UPS)
21
Temperatura pracy: 0-40 ° C Wilgotność względna podczas pracy: 0-95 % (bez kondensacji) Wysokość robocza: 0-3000 m Temperatura otoczenia podczas przechowywania: (-20) - 50 ° C Wilgotność względna pamięci: 0-95 % (bez kondensacji) Wysokość przechowywania: 0-15000 m
432 x 505 x 85 mm 2U
Przeciwprzepięciowe