

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-1000va-600w-2x7ah-p-24696.html>



Zasilacz UPS 1000VA 600W 2x7AH

Cena brutto	573,00 zł
Cena netto	465,85 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAICL2TAB00062
Kod producenta	AP-STC1000
Kod EAN	5901738558274

Opis produktu

Profesjonalny zasilacz UPS AVIZIO Power. Gwarantuje pełną ochronę urządzeniom końcowym, pracuje w technologii Line-Interactive udoskonalonej o system automatycznej stabilizacji napięcia AVR.

W zasilaczach AVIZIO typu Line-Interactive technologia AVR (Automatic Voltage Regulation) stosowana jest jako rozwiązanie standardowe. W zależności od specyfikacji prądu wejściowego służy do ciągłego lub chwilowego stabilizowania napięcia trafiającego do urządzenia końcowego, podpiętego do zasilacza. Symulowana czysta fala sinusoidalna (Pure Sinewave) umożliwia pracę urządzeniom wrażliwym na zmienną charakterystykę prądu zasilającego.

Opis:

- Poprawność pracy urządzenia monitorowana jest na wyświetlaczu LCD
- Wbudowana inteligentna ładowarka, optymalizuje i skraca czas ładowania akumulatora
- Funkcja AVR (Automatic Voltage Regulator) do ciągłego lub chwilowego stabilizowania napięcia w standardowym wyposażeniu urządzenia. AVR to rodzaj filtra, który stabilizuje automatycznie napięcie wyjściowe chroniąc urządzenie końcowe przed skokami napięcia w sieci
- Symulowana fala sinusoidalna prądu wyjściowego umożliwia pracę urządzeniom wrażliwym na charakterystykę prądu zasilającego
- Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC
- Zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia bez podłączenia do sieci co umożliwia wykorzystanie zasilacza jako PowerBank w sytuacjach kryzysowych
- Test samokontroli jakości pracy z wbudowana funkcja autodiagnostyki
- Ładowanie w trybie wyłączenia
- Mikroprocesorowy system sterowania
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem
- System alarmowy informujący o przeciążeniu pracy, rozładowaniu, trybie pracy na baterii, czasie wymiany baterii
- Port komunikacyjny USB do zarządzania urządzeniem z poziomu dołączonego oprogramowania wraz z zapisaną historią zdarzeń

Panel przedni:

- Włącznik / wyłącznik
- Wyświetlacz LCD

Panel tylny:

- Wbudowany kabel zasilający (długość 1m) zakończony wtyczką typu F CEE 7/7
- 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3
- 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13
- Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie)

- Bezpiecznik przeciążeniowy

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	600
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie:	12
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Specyfikacja Model: AP-STC1000 Moc: 1000VA/600W Wejście: Napięcie: HV: 220/230/240VAC LV: 110/120/127VAC Zakres napięcia: HV: 162-290VAC LV: 81-145VAC Częstotliwość: 60/50Hz (Automatyczne wykrywanie) Wyjście: Napięcie: HV: 220/230/240VAC LV: 110/120/127VAC Regulacja napięcia prądu zmiennego (tryb pracy na baterii): 10% Zakres częstotliwości (tryb pracy baterijnej): 60/50Hz 1Hz Czas przełączania: 2-6ms Kształt fali (tryb pracy na baterii): Fala sinusoidalna Bateria: Typ i ilość: 12V / 7Ah x 2 Zmienne napięcie ładowania: 13.7VDC Czas ładowania: 4-6 godzin do 90% Czas podtrzymania: 100W: 30 min. 200W: 15 min. 300W: 10 min. 500W: 2 min. Informacja: Podane czasy pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych. Ochrona: Przeciążenie zwarciove Rozładowanie i przeciążenie akumulatora Ochrona przeciwprzepięciowa Wskaźniki: Status zasilania sieciowe / baterijne Poziom naładowania baterii Napięcie wejściowe/wyjściowe Przeciążenie Błąd Niski poziom naładowania baterii Alarmy: Praca na baterii: Sygnał dźwiękowy co 10 sekund Niski poziom baterii: Sygnał dźwiękowy co sekundę Przeciążenie: Sygnał dźwiękowy co 0.5 sekundy Wymiana baterii: Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy Błąd: Ciągły sygnał dźwiękowy Łączność: Porty serwisowe: USB typ B (kabel w zestawie) Wsparcie systemów: Windows/macOS/Linux Warunki środowiskowe: Wilgotność: 0-90% / wilgotność względna 0-40°C (bez kondensacji) Poziom hałasu: Poniżej 40dB Wymiary (mm): 370 x 135 x 165 Waga netto (kg): 9
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciw przeładowaniu