

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-1000va-800w-2x7ah-p-24702.html>

Zasilacz UPS 1000VA 800W 2x7AH

Cena brutto	1 317,00 zł
Cena netto	1 070,73 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAICO2TAB00058
Kod producenta	AP-PX1K
Kod EAN	5901738558311

Opis produktu

Wydajny, profesjonalny zasilacz UPS AVIZIO Power, gwarantujący pełną ochronę urządzeniom końcowym, pracujący w niezawodnej technologii On-line.

Technologia on-line zapewnia pełne odseparowanie urządzeń końcowych od sieci zasilającej. Zasilacz jest zarazem jednostką prądotwórczą. Z sieci poprzez prostownik lub w przypadku awarii zasilania z zainstalowanego akumulatora zasilany jest niezależny falownik, który dostarcza napięcie wyjściowe w formie idealnej fali pozbawionej wahań częstotliwości. UPS typu on-line to najwyższa jakość prądu wyjściowego. Skoki napięcia w sieci, wyładowania, przepięcia nie są groźne dla końcowych urządzeń odbiorczych.

Główne właściwości:

- Podwójna konwersja online zasilacza UPS
- Wysokowydajny, w pełni cyfrowo sterowany procesor DSP, wyjście Pure Sinewave
- Tryb pracy z przetwornicą częstotliwości
- Szeroki zakres napięcia wejściowego, dobrze sprawdza się przy różnej jakości zasilania
- Kompatybilny z większością zestawów generatorów
- Wbudowany korektor współczynnika mocy wejściowej, pozwala uniknąć strat mocy biernej, oszczędzając energię użytkownika
- Tryb ECO. Zapewniają najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania
- Dobre możliwości adaptacji do załadunku, dobra współpraca z drukarką laserową, myjką ultradźwiękową
- Wykonany z mocnego włókna szklanego bazowanego na dwustronnej płytce drukowanej (FR4), przy uniknięciu suchego lutowania, wysoka odporność na wibracje / wilgotność / kurz
- Niski profil, oszczędność miejsca na instalację dla użytkownika
- Idealnie dopasowany do aplikacji klienta
- Atrakcyjny stosunek wydajności do ceny

Cechy:

- Radzi sobie z najpopularniejszymi problemami energetycznymi
- Dostosowuje się do trudnych warunków zasilania
- Długi czas wykonywania kopii zapasowych
- Kompatybilny z agregatem

Zastosowania:

- Infrastruktura IT: małe serwery i stacje robocze, routery i przełączniki, urządzenia monitorujące
- System automatyki: ATM, TVM, SCADA, system sygnalizacji kolejowej i metra
- Sprzęt biurowy i biznesowy: PC, Drukarka, Skaner, POS, Telefony i Fax

Panel przedni:

- Włącznik / wyłącznik
- Przycisk funkcyjny

Panel tylny:

- 1 x Gniazdo wejściowe (zasilanie) 230V typu IEC IEC320 C14 (kabel w zestawie zakończony wtyczką typu F CEE 7/7)
- 1 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3
- 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13
- Port serwisowy RS232 oraz USB typ B (kabel w zestawie)
- Bezpiecznik przeciążeniowy - reset
- Wentylator

Architektura UPS-a:

on-line

Czas ładowania:

5

Gniazda we/wy:

1 x RS-232 (COM)

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Kształt napięcia wyjściowego:

Pełna sinusoida

Liczba akumulatorów:

2

Liczba faz na wejściu:

1 (230V)

Moc czynna (W):

800

Moc pozorna:

1000 VA

Napięcie:

12

Pojemność akumulatora:

7

Porty zasilania we.:

Wtyczka sieciowa

Porty zasilania wy.:

2 x IEC-C13

Pozostałe parametry:

Specyfikacja Model: AP-PX1K Moc: 1000VA/800W Wejście:

Napięcie: HV: 208/220/230/240VAC

LV:

100/110/120/127VAC Zakres napięcia: HV: 90-300VAC 5VAC

LV: 60-145VAC 3VAC Częstotliwość: 50/60Hz Zakres

częstotliwości: 40-70Hz 0.5Hz Współczynnik mocy: > 0.99

Zakres napięcia Bypassu wejściowego AC: HV: 115-285VAC

1-3%

LV:

80-140VAC 1-3% Bateria: Napięcie nominalne: 24V Typ i ilość:

12V / 7Ah x 2 Czas podtrzymania: Obciążenie 50% 8 minut

Obciążenie 100% 3 minuty Czas ładowania: 5 godzin do 90%

Wyjście: Napięcie nominalne: HV: 208/220/230/240VAC 2%

LV: 100/110/120/127VAC 2% Fala wyjściowa: Czysta fala

sinusoidalna

THD

THD Częstotliwość: 60/50Hz 1-4Hz Dynamiczne napięcie

wyjściowe: Dynamiczny powrót do stanu przejściowego:

Przeciążenie wyjściowe: 105-125% 60s

126-150% 30s Współczynnik szczytu mocy: 3:1 Czas

przełączania: 0ms Czas podtrzymania: 100W: 57 min. 200W:

26 min. 300W: 15 min. 500W: 8 min. Informacja: Podane czasy

pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od

warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych.

Łączność: Porty serwisowe: RS232

USB

typ B (kabel w zestawie) Wsparcie systemów:

Windows/macOS/Linux Ochrona: Napięcie na wejściu lub

wyjściu powyżej lub poniżej zakresu Przeciążenie Za wysoka

temperatura Zabezpieczenie przed zwarcie Warunki

środowiskowe: Wilgotność: 0-90% / wilgotność względna

0-40°C (bez kondensacji) Poziom hałasu: Poniżej 50dB

Wymiary (mm): 340 x 145 x 225 Waga netto (kg): 8.7

Tower (UPS)

Spadek napięcia

Typ obudowy:

Zabezpieczenia / filtry: