

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-2000va-1600w-4x7ah-rack-p-24694.html>

Zasilacz UPS 2000VA 1600W 4x7AH Rack



Cena brutto	3 205,00 zł
Cena netto	2 605,69 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAICL2RAB00364
Kod producenta	AP-PX2KR

Opis produktu

Wydajny, profesjonalny zasilacz UPS AVIZIO Power przeznaczony do montażu w szafach rack. Gwarantuje pełną ochronę urządzeniom końcowym, tryb pracy w niezawodnej technologii On-line.

Technologia on-line zapewnia pełne odseparowanie urządzeń końcowych od sieci zasilającej. Zasilacz jest zarazem jednostką prądotwórczą. Z sieci poprzez prostownik lub w przypadku awarii zasilania z zainstalowanego akumulatora zasilany jest niezależny falownik, który dostarcza napięcie wyjściowe w formie idealnej fali pozbawionej wahań częstotliwości. UPS typu on-line to najwyższa jakość prądu wyjściowego. Skoki napięcia w sieci, wyładowania, przepięcia nie są groźne dla końcowych urządzeń odbiorczych.

Główne właściwości:

- Podwójna konwersja online zasilacza UPS
- Wysokowydajny, w pełni cyfrowo sterowany procesor DSP, wyjście Pure Sinewave
- Tryb pracy z przetwornicą częstotliwości
- Szeroki zakres napięcia wejściowego, dobrze sprawdza się przy różnej jakości zasilania
- Kompatybilny z większością zestawów generatorów
- Wbudowany korektor współczynnika mocy wejściowej, pozwala uniknąć strat mocy biernej, oszczędzając energię użytkownika
- Tryb ECO. Zapewniają najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania
- Dobre możliwości adaptacji do załadunku, dobra współpraca z drukarką laserową, myjką ultradźwiękową
- Wykonany z mocnego włókna szklanego bazowanego na dwustronnej płytce drukowanej (FR4), przy uniknięciu suchego lutowania, wysoka odporność na wibracje / wilgotność / kurz
- Niski profil, oszczędność miejsca na instalację dla użytkownika
- Idealnie dopasowany do aplikacji klienta
- Atrakcyjny stosunek wydajności do ceny

Cechy:

- Radzi sobie z najpopularniejszymi problemami energetycznymi
- Dostosowuje się do trudnych warunków zasilania
- Długi czas wykonywania kopii zapasowych
- Kompatybilny z agregatem

Zastosowania:

- Infrastruktura IT: małe serwery i stacje robocze, routery i przełączniki, urządzenia monitorujące
- System automatyki: ATM, TVM, SCADA, system sygnalizacji kolejowej i metra
- Sprzęt biurowy i biznesowy: PC, Drukarka, Skaner, POS, Telefony i Fax

Panel przedni:

- Włącznik / wyłącznik
- Przycisk funkcyjny

Panel tylny:

- 1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1.2m w zestawie zakończony wtyczką typu F CEE 7/7)
- 1 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3
- 3 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13
- 1 x Wyście na zaciski śrubowe (L/N+PE)
- Port serwisowy RS232 oraz USB typ B (kabel w zestawie)
- Bezpiecznik przeciążeniowy - reset
- Wentylator

Architektura UPS-a:

on-line

Czas ładowania:

5

Gniazda we/wy:

1 x RS-232 (COM)

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Kształt napięcia wyjściowego:

Pełna sinusoida

Liczba akumulatorów:

4

Liczba faz na wejściu:

1 (230V)

Moc czynna (W):

1600

Moc pozorna:

2000 VA

Napięcie:

12

Pojemność akumulatora:

7

Porty zasilania we.:

Wtyczka sieciowa

Porty zasilania wy.:

1 x typ C/F (Schuko)

Pozostałe parametry:

Specyfikacja: Model: AP-PX2KR Moc: 2000VA/1600W Wejście:
Napięcie: HV: 208/220/230/240VAC, LV: 100/110/120/127VAC
Zakres napięcia: HV: 90-300VAC 5VAC, LV: 60-145VAC 3VAC
Częstotliwość: 50/60Hz Zakres częstotliwości: 40-70Hz 0.5Hz
Współczynnik mocy: > 0.99 Zakres napięcia Bypassu
wejściowego AC: HV: 115-285VAC 1-3%, LV: 80-140VAC 1-3%
Bateria: Napięcie nominalne: 24V Typ i ilość: 12V / 7Ah x 4
Czas podtrzymania: Obciążenie 50% 8 minut Obciążenie 100%
3 minuty Czas ładowania: 5 godzin do 90% Wyjście: Napięcie
nominalne: HV: 208/220/230/240VAC 2%, LV:
100/110/120/127VAC 2% Fala wyjściowa: Czysta fala
sinusoidalna THD THD Częstotliwość: 60/50Hz 1-4Hz
Dynamiczne napięcie wyjściowe: Dynamiczny powrót do stanu
przejściowego: Przeciążenie wyjściowe: 105-125% 60s
126-150% 30s Współczynnik szczytu mocy: 3:1 Czas
przełączania: 0ms Informacja: Podane czasy pracy są
orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków
pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych. Łączność:
Porty serwisowe: RS232 USB typ B (kabel w zestawie)
Wsparcie systemów: Windows/macOS/Linux Ochrona: Napięcie
na wejściu lub wyjściu powyżej lub poniżej zakresu
Przeciążenie Za wysoka temperatura Zabezpieczenie przed
zwarcie Warunki środowiskowe: Wilgotność: 0-90% /
wilgotność względna 0-40°C (bez kondensacji) Poziom hałasu:
Poniżej 50dB Wysokość rack: 2U Wymiary (mm): 440 x 360 x
90 (szer./głęb./wys.) Waga netto (kg): 10.7
Rack (Switch/UPS)
Spadek napięcia

Typ obudowy:

Zabezpieczenia / filtry: