

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-650va-360w-1x9ah-p-24698.html>



Zasilacz UPS 650VA 360W 1x9AH

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAICL2TAB00362
Kod producenta	AP-BK650
Kod EAN	5904204401661

Opis produktu

Gwarantujący pełną ochronę, niewielki zasilacz awaryjny UPS pracujący w technologii Line Interactive udoskonalonej o system automatycznej stabilizacji napięcia AVR.

W zamyśle konstrukcyjnym urządzenie dedykowane do zasilania wszelkiego typu urządzeń komputerowych oraz peryferyjnych takich jak kasy fiskalne, routery, modemy, systemy alarmowe, RTV, CCTV itp.

Opis:

- Praca zasilacza sygnalizowana bezawaryjnymi diodami LED oraz alarmami dźwiękowymi
- Wbudowana inteligentna ładowarka, optymalizuje i skraca czas ładowania akumulatora
- Funkcja AVR (Automatic Voltage Regulator) do ciągłego lub chwilowego stabilizowania napięcia w standardowym wyposażeniu urządzenia. AVR to rodzaj filtra, który stabilizuje automatycznie napięcie wyjściowe chroniąc urządzenia końcowe przed skokami napięcia w sieci
- Symulowana fala sinusoidalna prądu wyjściowego umożliwia pracę urządzeniom wrażliwym na charakterystykę prądu zasilającego.
- Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC
- Zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia bez podłączenia do sieci co umożliwia wykorzystanie zasilacza jako PowerBank w sytuacjach kryzysowych
- Test samokontroli jakości pracy z wbudowana funkcja autodiagnostyki
- Ładowanie w trybie wyłączenia
- Mikroprocesorowy system sterowania.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem.
- System alarmowy informujący o przeciążeniu pracy, rozładowaniu, trybie pracy na baterii, czasie wymiany baterii.
- Port komunikacyjny USB do zarządzania urządzeniem z poziomu dołączonego oprogramowania wraz z zapisaną historią zdarzeń

Panel przedni:

- Włącznik / wyłącznik
- Diody informacyjne

Panel tylny:

- Wbudowany kabel zasilający (długość 1m) zakończony wtyczką typu F CEE 7/7
- 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3
- Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie)
- Bezpiecznik przeciążeniowy - reset

Architektura UPS-a:

line-interactive

Czas ładowania:	6
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Pełna sinusoida
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	360
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie:	12
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	2 x typ C/F (Schuko)
Pozostałe parametry:	Specyfikacja: Model: AP-BK650 Moc: 650VA/360W Wejście: Napięcie: 220-240VAC Zakres Napięcia: 140-300VAC Zakres Częstotliwości: 60/50Hz (Automatyczne wykrywanie) Wyjście: Napięcie: 220-240 VAC Regulacja napięcia prądu zmiennego (tryb pracy na baterii): 10% Zakres częstotliwości (tryb pracy baterijnej): 60/50Hz 1Hz Czas przełączania: 2-6ms Kształt fali (tryb pracy na baterii): Fala sinusoidalna Bateria: Typ i ilość: 12V / 9Ah x 1 Zmienne napięcie ładowania: 13.7VDC Czas ładowania: 4-6 godzin do 90% Czas podtrzymania: 100W: 25 min. 200W: 10 min. 300W: 5 min. Informacja: Podane czasy pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych. Ochrona: Przeciążenie zwarciove Rozładowanie i przeciążenie akumulatora Ochrona przeciwprzepięciowa Wskaźniki: Tryb pracy (sieć): Zielona dioda Tryb pracy (bateria): Żółta dioda migająca Błąd: Czerwona dioda Alarmy: Praca na baterii: Sygnał dźwiękowy co 10 sekund Niski poziom baterii: Sygnał dźwiękowy co sekundę Przeciążenie: Sygnał dźwiękowy co 0.5 sekundy Wymiana baterii: Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy Błąd: Ciągły sygnał dźwiękowy Łączność: Porty serwisowe: USB typ B (kabel w zestawie) Wsparcie systemów: Windows/macOS/Linux Warunki środowiskowe: Wilgotność: 0-90% / wilgotność względna 0-40°C (bez kondensacji) Poziom hałasu: Poniżej 40dB Wymiary (mm): 297 x 101 x 142 Waga netto (kg): 4.4
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe