

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-duo-550-pl-avr-usb-t-davrto-000k55-01-p-25021.html>



Zasilacz UPS DUO 550 PL AVR USB T/DAVRTO-000K55/01

Cena brutto	305,00 zł
Cena netto	247,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUEVEL1TDAVR551
Kod producenta	T/DAVRTO-000K55/01
Kod EAN	5907683607180

Opis produktu

Zasilacze UPS z serii DUO AVR USB stanowią idealną ochronę dla urządzeń w biurze oraz domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii DUO AVR USB są: komputery PC, urządzenia telekomunikacyjne (switche, routery), monitory, oraz urządzenia fiskalne.

Oferowana seria zasilaczy wyposażona została w interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Dodatkowo dzięki autorskiemu oprogramowaniu PowerSoft istnieje możliwość monitoringu i konfiguracji zasilacza DUO AVR USB. Bezpłatny Software daje Użytkownikowi informacje o trybie pracy UPS-a, jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora oraz czasie autonomii.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający), umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ umożliwia automatyczny restart UPS po rozładowaniu akumulatorów i po powrocie napięcia zasilającego, a zastosowana funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie zasilacza UPS bez podłączonego zasilania z sieci.

Cechy charakterystyczne:

- Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego (AVR podwyższający i obniżający)
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe
- 4 gniazda IEC320 C13
- Bezpiecznik automatyczny
- Zimny start możliwość uruchomienia UPS bez podłączonego zasilania z sieci
- Interfejs komunikacyjny HID USB
- Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft (do pobrania)

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x USB (Type B)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego:	Schodkowy
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	330
Moc pozorna:	550 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	PowerSoft Professional

Pojemność akumulatora:	5
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	4 x IEC-C13
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	3.8
Wymiary:	158 x 84 x 252 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwzwarceniowe