

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-keor-sp-2000-6xiec-310192-p-25094.html>



# Zasilacz UPS Keor SP 2000 6xIEC 310192

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 1 651,00 zł           |
| Cena netto       | 1 342,28 zł           |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1AULGRF2TKSP2000      |
| Kod producenta   | 310192                |
| Kod EAN          | 3414971232099         |

## Opis produktu

Keor SP to jednofazowe zasilanie bezprzerwowe z technologią interaktywną. Zapewnia moc znamionową 2000VA, jest sterowana przez procesor i jest wyposażona wewnątrz w regulowane zawory, hermetycznie zamknięte akumulatory ołowiu.

Obecność elektronicznego stabilizatora (AVR) wewnątrz UPS zapewnia podłączonym odbiornikom skuteczną ochronę przed wszelkimi zakłóceniami w sieci elektrycznej.

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Architektura UPS-a:                  | line-interactive                                                    |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%): | 10                                                                  |
| Gniazda we/wy:                       | 1 x USB 2.0                                                         |
| Kolor (wyliczeniowy):                | Srebrny                                                             |
| Liczba faz na wejściu:               | 1 (230V)                                                            |
| Moc czynna (W):                      | 1200                                                                |
| Moc pozorna:                         | 2000 VA                                                             |
| Napięcie:                            | 230                                                                 |
| Porty zasilania we.:                 | IEC-C14                                                             |
| Porty zasilania wy.:                 | 5 x IEC-C13                                                         |
| Pozostałe parametry:                 | USB serwisowe                                                       |
| Typ obudowy:                         | Tower (UPS)                                                         |
| Waga:                                | 11.8                                                                |
| Wymagania środowiskowe:              | Temperatura otoczenia podczas pracy: 0-40 st.C Względna wilgotność: |
| Wymiary:                             | 148 x 173 x 380 mm                                                  |
| Zabezpieczenia / filtry:             | Przeciwprzeciążeniowe                                               |