

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-line-in-600va-8xfr-vi-600-ms-fr-p-25167.html>

Zasilacz UPS Line-In 600VA 8xFR VI 600 MS FR

Cena brutto	390,00 zł
Cena netto	317,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL1W0000045
Kod producenta	VI 600 MS FR
Kod EAN	4260074982671

Opis produktu

PowerWalker VI MS jest rozwiązaniem UPS w technologii line-interactive z dużą ilością gniazd połączeniowych. 4 z nich zapewniają zasilanie awaryjne dla krytycznych urządzeń, a drugie 4 gniazda do podłączenia reszty urządzeń. Wbudowana funkcja AVR (Regulator Napięcia) zapewnia stabilne i dobrej jakości napięcie wyjściowe podczas awarii sieci i wahań napięcia. Funkcje urządzenia mogą być monitorowane i zarządzane poprzez komunikację USB z oprogramowaniem lub też bez jego instalacji (HID).

VI MS jest specjalnie zaprojektowany dla zastosowań domowych i biurowych. UPS może być postawiony na stole lub również powieszony dzięki specjalnemu uchwytyowi ściennemu. Zastosowania w których się najlepiej sprawdza to komputery stacjonarne, stacje robocze, serwery NAS itp.

UPS posiada dodatkowo specjalny port USB którym możemy podładować urządzenia (2.1A) dzięki czemu zapewnia dodatkowe funkcjonalności. Design urządzenia zapewnia również bardzo prosty dostęp do wymiany baterii poprzez tylny panel

Główne wyznaczniki:

- Port USB z funkcją Human Interface Device (HID) - nie wymaga instalacji sterowników
- Duża ilość złącz (dostępne Schuko lub French)
- Wbudowany AVR
- Port USB służący do ładowania urządzeń (2.1A)
- Konstrukcja zapewniająca łatwy dostęp do wymiany baterii urządzenia
- Możliwość powieszenia na ścianie

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	8
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	10
Gniazda we/wy:	1 x USB 2.0
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	360
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Wtyczka sieciowa
Porty zasilania wy.:	8 x typ C/E
Typ obudowy:	Tower (UPS)

Waga:
Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

4.4
Szerokość: 200 mm Wysokość: 100 mm Głębokość: 345 mm
Przeciwprzepięciowe