

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-line-interactive-1100va-cw-fr-3x-pl-230v-usb-rrs-232-lcd-epo-p-25181.html>



Zasilacz UPS Line-Interactive 1100VA CW FR 3X PL 230V, USB, RRS-232, LCD, EPO

Cena brutto	1 258,00 zł
Cena netto	1 022,76 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRL2T0000013
Kod producenta	VI 1100 CW FR
Kod EAN	4260074982060

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SNMP).

- Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
- W pełni automatyczna i cicha praca
- Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
- Dostępne łatwe do podłączenia akumulatory
- Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	4
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	10
Czas transferu (maks.):	6
Gniazda we/wy:	1 x EPO
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	2
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	770
Moc pozorna:	1100 VA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	3 x typ C/E
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	11.6
Wymiary:	Długość: 397 mm Szerokość: 145 mm Wysokość: 220 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciw przeładowaniu