

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-20-kva-terminal-out-uusb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-25293.html>



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 20 KVA, TERMINAL OUT, UUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	26 956,00 zł
Cena netto	21 915,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3T3F00009
Kod producenta	VFI 20K CPG PF1 3/3 BI
Kod EAN	4260074981346

Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 seria PF1 to profesjonalne rozwiązanie zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 1,0. Wyposażony w trójpoziomową topologię falownika, zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95,5% w trybie liniowym, a nawet 98,5% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia (1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką sprawność mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele tej serii oferują wsparcie generatora, podwójne wejście i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń. Każda jednostka jest domyślnie wyposażona w kartę SNMP, aby zwiększyć kontrolę nad jednostką i zapewnić wbudowany monitoring przez IP.

W tym modelu można regulować numery baterii (od 32 do 40 sztuk, z wyjątkiem jednostki 10K), co pozwala na większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania. Na życzenie możemy zmodyfikować jednostkę tak, aby zawierała transformator izolacyjny lub ujemny absorber mocy(build-to-order). Dla wygody obsługi do urządzenia dodano panel dotykowy.

Architektura UPS-a:	on-line
Czas ładowania:	9
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	1.5
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	20000
Moc pozorna:	20 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	9
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Typ obudowy:	Tower (UPS)

Waga:	139
Wymiary:	627 x 250 x 827 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzeciążeniowe