

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-30kva-terminal-out-ususb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-25311.html>



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 30KVA, TERMINAL OUT, USUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	47 967,00 zł
Cena netto	38 997,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO4T3F00013
Kod producenta	VFI 30K CPG PF1 3/3 BI

Opis produktu

PowerWalker VFI CPG 3/3 to profesjonalne rozwiązanie komercyjne zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 0,9. Wyposażony w trójpoziomą topologię inwertera zapewnia wysoką sprawność sięgającą 95% w trybie liniowym, a nawet 98% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia (1%). Wszystkie fazy mają aktywną korektę współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria VFI CPG osiąga bardzo wysoką gęstość mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele z tej serii oferują wsparcie generatora, porty komunikacyjne dla SNMP, USB i RS-232 i umożliwiają pracę równoległą do trzech urządzeń.

W tym modelu liczbę podłączonych baterii można regulować (od 32 do 40 sztuk), co zapewnia większą elastyczność i zgodność z istniejącymi bankami baterii. Trójstopniowa, wysuwana konstrukcja ładowania zwiększa także wydajność akumulatora w całym okresie jego eksploatacji.

Ze względów bezpieczeństwa ta seria została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym (wsteczny przepływ) w celu uniknięcia przeniesienia zasilania na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania.

Architektura UPS-a:	on-line
Czas ładowania:	9
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	2
Funkcje specjalne:	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	30000
Moc pozorna:	30 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	147.2
Wymiary:	815 x 300 x 1000 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzepięciowe

