

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-on-line-3-3-fazy-cpg-pf1-be-15-kva-terminal-outusb-rs-232-epo-lcd-snmp-tower-p-25297.html>



Zasilacz UPS ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 BE 15 KVA, TERMINAL OUTUSB/RS-232, EPO, LCD, SNMP, TOWER

Cena brutto	17 270,00 zł
Cena netto	14 040,65 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUPWRO3T3F00015
Kod producenta	VFI 15K CPG PF1 3/3 BE
Kod EAN	4260074981285

Opis produktu

Seria PowerWalker VFI CPG 3/3 PF1 to profesjonalne rozwiązanie zbudowane w technologii podwójnej konwersji o współczynniku mocy 1.0. Wyposażony w trzypoziomową topologię falownika zapewnia wysoką sprawność 95,5% w trybie LINE, a nawet 98,5% w trybie ECO. Seria zapewnia niskie zniekształcenia harmoniczne i precyzyjną regulację napięcia (1%). Wszystkie fazy mają aktywną korekcję współczynnika mocy.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji seria CPG osiąga bardzo wysoką gęstość mocy (moc wyjściowa kVA w stosunku do wielkości / objętości urządzenia). Wszystkie modele z tej serii oferują obsługę generatora, podwójne wejście i umożliwiają równoległe działanie do trzech jednostek. Każde urządzenie jest domyślnie wyposażone w kartę SNMP, aby zwiększyć kontrolę nad urządzeniem i zapewnić wbudowane monitorowanie przez IP.

W tym modelu ilość baterii można regulować (od 32 do 40 sztuk, z wyjątkiem jednostki 10K), co zapewnia większą elastyczność i kompatybilność z istniejącymi pakietami akumulatorów. Trzystopniowa konstrukcja ładowania z możliwością przedłużenia poprawia także wydajność baterii w całym okresie jej użytkowania.

Ze względów bezpieczeństwa seria ta została wyposażona w zabezpieczenie przed prądem wstecznym (zasilanie zwrotne) w celu uniknięcia przeniesienia mocy na zacisk wejściowy w przypadku awarii zasilania. Na życzenie możemy zmodyfikować urządzenie, tak aby zawierało transformator izolujący lub ujemny pochłaniacz mocy. Dla wygody obsługi do urządzenia dodano panel dotykowy.

Architektura UPS-a:	on-line
Gniazda we/wy:	1 x RS-232 (COM)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	15000
Moc pozorna:	15 kVA
Napięcie:	12
Oprogramowanie:	ViewPower
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	43
Wymagania środowiskowe:	Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:

627 x 250 x 827 mm
Przeciwprzeciążeniowe