

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-rack-19-on-line-3-3-fazy-10-kva-cph-terminal-in-out-usb-rs-232-epo-lcd-brak-aku-p-25274.html>



## Zasilacz UPS RACK 19 ON-LINE 3/3 FAZY 10 KVA CPH TERMINAL IN/OUT, USB/RS-232, EPO, LCD, BRAK AKU

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>11 223,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>9 124,39 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>1AUPWRO3R0000008</b>      |
| Kod producenta   | <b>VFI 10K CPH 3/3</b>       |
| Kod EAN          | <b>4260074981681</b>         |

### Opis produktu

Seria PowerWalker VFI CPH 3/3 to trójfazowy zasilacz ON-LINE, Dzięki współczynnikowi mocy 1.0 i wysokiej sprawności (> 94%) spełnia najwyższe wymagania dotyczące zasilania.

Jest przeznaczony do zainstalowania w 19-calowej szafie rack (zajmuje wysokość 3U), ale może również działać jako samodzielna wieża. Może pracować do 10 jednostek równolegle, stając się naprawdę modułowym rozwiązaniem. Nie tylko ogólna instalacja może obejmować 100 kW, ale także niezależna jednostka może być zainstalowana w szafie typu rack z dopasowanym (3U) zestawem akumulatorów.

Po zmontowaniu VFI CPH w postaci połączonych modułów mocy w szafie, umożliwia on wymianę zepsutych elementów podczas pracy dzięki specjalnej konstrukcji gniazda. Rozwiązanie VFI CPH może współdzielić pakiety akumulatorów między modułami, a ciąg baterii można regulować w zakresie od 32 do 40 sztuk. Szyny rack są w zestawie.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Architektura UPS-a:      | on-line                   |
| Funkcje specjalne:       | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Gniazda we/wy:           | 1 x USB (Type B)          |
| Kolor (wyliczeniowy):    | Czarny                    |
| Liczba faz na wejściu:   | 1 (230V)                  |
| Moc czynna (W):          | 10000                     |
| Moc pozorna:             | 10 kVA                    |
| Napięcie:                | 12                        |
| Oprogramowanie:          | ViewPower                 |
| Porty zasilania we.:     | Terminal                  |
| Porty zasilania wy.:     | 1 x Terminal              |
| Typ obudowy:             | Rack (Switch/UPS)         |
| Waga:                    | 20.5                      |
| Wymiary:                 | 678 x 418 x 129 mm        |
| Zabezpieczenia / filtry: | Przeciwpzepięciowe        |