

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-rt-6k-6kva-6kw-standard-6xc13-3xc19-16x7ah-p-24893.html>

Zasilacz UPS RT-6K 6kVA/6kW Standard 6xC13 3xC19 16x7Ah



RT-5K/6K

Cena brutto	11 883,00 zł
Cena netto	9 660,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUDES03URTS0600
Kod producenta	UPS602R2RT0B035
Kod EAN	4710901730925

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Delta RT-6K Standard z modułem bateryjnym

Amplon RT to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięcia, które dzięki swojej zaawansowanej architekturze dostarczają moc o dużej gęstości i charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy wejściowej oraz niskimi zakłóceniami harmonicznych prądu. Zaprojektowane do wykorzystania w szafach typu rack lub jako jednostki typu tower, wyposażone w wyświetlacz LCD zasilacze Amplon RT oferują doskonałą wydajność dla rozwiązań serwerowych, centrów danych, urządzeń sieciowych, VoIP i telekomunikacyjnych.

Zasilacze serii Amplon RT mogą pracować w trybie redundancji równoległej 1+1 w celu zwiększenia niezawodności systemu. Podłączenie dodatkowego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy obciążeń krytycznych podczas braku zasilania.

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Gniazda we/wy:	1 x RS-485
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	16
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	6000
Moc pozorna:	6 kVA
Pojemność akumulatora:	7
Porty zasilania wy.:	6 x IEC-C13
Typ obudowy:	Rack (Switch/UPS)
Waga:	51.5
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy: 0 ~ 40°C Wilgotność względna: 0 ~ 95% (bez kondensacji) Poziom hałasu (w odl. 1 m): 54 dBA
Wymiary:	UPS: 440 x 671 x 89 mm Moduł bateryjny: 440 x 638 x 89 mm
Zabezpieczenia / filtry:	Spadek napięcia