

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-ups-rt-8k-8kva-8kw-extended-hardwired-bez-baterii-p-24889.html>



Zasilacz UPS RT-8K 8kVA/8kW Extended Hardwired bez baterii

Cena brutto	7 450,00 zł
Cena netto	6 056,91 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUDES03URTE08H0
Kod producenta	UPS802R2RT2N035
Kod EAN	4710901732875

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Delta RT-8K o wydłużonym czasie podtrzymania

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, charakteryzujące się najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami technicznymi, wysoką gęstością mocy, wydajnością systemu i możliwością wszechstronnej konfiguracji, które spełniają wymagania klientów. Całe urządzenie mieści się w obudowie o rozmiarze 2U. Wysoki współczynnik mocy wyjściowej wynoszący 1 zapewnia większą dostępną moc dla podłączonych urządzeń. Sprawność wynosząca aż do 96,5% w trybie AC-AC i 99% w trybie ECO zapewnia oszczędność energii.

Zasilacze UPS Delta Amplon serii RT o mocy 5-20 kVA to pierwsze dostępne na rynku urządzenia posiadające standardowo możliwość podłączenia baterii Li-Ion zapewniających większą gęstość mocy oraz dłuższy czas podtrzymania podłączonych urządzeń. Powyższe cechy wraz z możliwością pracy równoległej nawet czterech urządzeń, czynią tę nową serię zasilaczy awaryjnych UPS doskonałym rozwiązaniem do zabezpieczania urządzeń krytycznych takich jak serwery, centra danych, urządzenia telekomunikacyjne oraz produkcyjne.

<https://youtu.be/TRXYHwt7u6U>

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Gniazda we/wy:	2 x LPT (Równoległe)
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	8000
Moc pozorna:	8 kVA
Porty zasilania we.:	Terminal
Porty zasilania wy.:	1 x Terminal
Pozostałe parametry:	Czas podtrzymania zależny od konfiguracji zgodnie z wymaganiami klienta
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	15.2
Wymagania środowiskowe:	Temperatura pracy 0 ~ 55° C Wilgotność względna 5 ~ 95% (bez kondensacji) Poziom hałas: 50 dB
Wymiary:	440 x 565 x 88,2 mm 2U
Zabezpieczenia / filtry:	Spadek napięcia