

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/zasilacz-wtyczkowy-20w-5v-4a-5-5x2-5-p-29689.html>



Zasilacz wtyczkowy 20W | 5V | 4A | 5.5*2.5

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AZQOLZU00050779
Kod producenta	50779
Kod EAN	5901878507798

Opis produktu

Rozwiązanie dedykowane dla Ciebie

Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz **zasilacz wtyczkowy marki Qoltec**, który pozwoli Ci na **bezpieczne zasilanie** urządzeń. Został wykonany z materiałów **najwyższej jakości**, a zastosowane w nim technologie pozwolą na **niskie zużycie energii** oraz **wysoką wydajność**.

Wielobranżowe zastosowanie

Qoltec Zasilacz wtyczkowy przeznaczony jest do zasilania szerokiej gamy sprzętu elektronicznego takiego jak:

- Monitory, routery, tablety, TV, GPS
- Aparaty cyfrowe
- Zabawki
- Ładowarki akumulatorów do elektronarzędzi
- Drukarki, skanery, kasy fiskalne.

Doskonały wybór w miejscach, gdzie nie potrzebujemy zasilacza o dużej mocy. Charakteryzuje się niewielkim rozmiarem oraz szybką i prostą instalacją poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Bezpieczne zasilanie w uniwersalnym wydaniu

Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, wyposażony w **nowoczesne technologie**:

- **Przeciwprzepięciową**, to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- **Przeciwprzeciążeniową**, to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- **Przeciwzwarceniową**, to ochrona przed zwarceniem w obwodzie zasilacza,
- **Termiczną**, to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

Moc zasilacza ntbk.:
Napięcie wyjściowe:
Pozostałe parametry:

Prąd wyjściowy (maks.):
Przeznaczenie zasilacza ntbk:
Wtyczka:

20
5
Napięcie wejściowe: 220 - 240 V Częstotliwość: 50 - 60 Hz
Długość kabla: 1.14 m Wymiary: 98 x 52 x 70 mm Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn.
4
sieciowy
5.5 x 2.5 mm